


# "MULTI-PURPOSE" FRESER

1-skjærs spiral for aluminium, ACM, messing, plast, tre / MDF

HØYRE SPIRAL ("UP-CUT")



Art.nr. UP-CUT	d	D	l	L
S1-1,0/3-4-38 MP	1,0	3	4	38
S1-1,5/3-6-38 MP	1,5	3	6	38
S1-2,0/3-6-38 MP	2,0	3	6	38
S1-2,5/3-6-38 MP	2,5	3	6	38
S1-3,0/3-6-38 MP	3,0	3	6	38
S1-3,0/3-11-38 MP	3,0	3	11	38
S1-2,0/4-6-50 MP	2,0	4	6	50
S1-2,5/4-6-50 MP	2,5	4	6	50
S1-3,0/4-6-50 MP	3,0	4	6	50
S1-3,0/4-11-50 MP	3,0	4	11	50
S1-3,5/4-12-50 MP	3,5	4	12	50
S1-4,0/4-6-50 MP	4,0	4	6	50
S1-4,0/4-12-50 MP	4,0	4	12	50
S1-4,0/4-14-50 MP	4,0	4	14	50
S1-4,0/4-22-50 MP	4,0	4	22	50
S1-2,0/6-6-50 MP	2,0	6	6	50
S1-2,5/6-6-50 MP	2,5	6	6	50
S1-3,0/6-6-50 MP	3,0	6	6	50
S1-3,0/6-11-50 MP	3,0	6	11	50
S1-3,5/6-12-50 MP	3,5	6	12	50
S1-4,0/6-6-50 MP	4,0	6	6	50
S1-4,0/6-12-50 MP	4,0	6	12	50
S1-4,0/6-14-50 MP	4,0	6	14	50
S1-4,0/6-22-50 MP	4,0	6	22	50
S1-5,0/6-12-50 MP	5,0	6	12	50
S1-5,0/6-16-50 MP	5,0	6	16	50
S1-5,0/6-22-50 MP	5,0	6	22	50
S1-6,0/6-12-50 MP	6,0	6	12	50
S1-6,0/6-22-50 MP	6,0	6	22	50
S1-6,0/6-22-58 MP	6,0	6	22	58
S1-6,0/6-32-64 MP	6,0	6	32	64
S1-6,0/6-32-100 MP	6,0	6	32	100
S1-8,0/8-22-64 MP	8,0	8	22	64
S1-8,0/8-32-64 MP	8,0	8	32	64
S1-8,0/8-42-76 MP	8,0	8	42	76
S1-8,0/8-42-100 MP	8,0	8	42	100
S1-10,0/10-22-64 MP	10,0	10	22	64
S1-10,0/10-32-76 MP	10,0	10	32	76
S1-10,0/10-55-100 MP	10,0	10	55	100

Fungerer bedre.  
Holder lengre!



VENSTRE SPIRAL ("DOWN-CUT")

Art.nr. DOWN-CUT	d	D	l	L
S1-1,0/3-2-38 MP-DC	1,0	3	2	38
S1-1,5/3-3-38 MP-DC	1,5	3	3	38
S1-2,0/3-4-38 MP-DC	2,0	3	4	38
S1-3,0/3-6-38 MP-DC	3,0	3	6	38
S1-3,0/3-11-38 MP-DC	3,0	3	11	38
S1-4,0/4-8-50 MP-DC	4,0	4	8	50
S1-4,0/4-12-50 MP-DC	4,0	4	12	50
S1-2,0/6-4-50 MP-DC	2,0	6	4	50
S1-3,0/6-6-50 MP-DC	3,0	6	6	50
S1-3,0/6-11-50 MP-DC	3,0	6	11	50
S1-4,0/6-8-50 MP-DC	4,0	6	8	50
S1-4,0/6-12-50 MP-DC	4,0	6	12	50
S1-5,0/6-12-50 MP-DC	5,0	6	12	50
S1-5,0/6-22-60 MP-DC	5,0	6	22	60
S1-6,0/6-12-50 MP-DC	6,0	6	12	50
S1-6,0/6-22-60 MP-DC	6,0	6	22	60
S1-8,0/8-22-64 MP-DC	8,0	8	22	64
S1-8,0/8-32-70 MP-DC	8,0	8	32	70
S1-10,0/10-22-64 MP-DC	10,0	10	22	64

S1 = 1-skjærs fres  
d = Skjærediameter  
D = Skaftdiameter  
l = Skjærelengde  
L = Total lengde  
MP = "Multi-purpose"  
A = "Acrylic"  
DC = "Down-cut"

**NYHET!**  
Revolusjonerende V-fres  
for ACM. Massiv hardmetall.  
Balansert = støyreduksjon =  
færre spindelreparasjoner!

Testet i 4mm ACM  
i 30m/min.  
med flott resultat!

Også utmerket for  
akryl, plast og tre!



## 3D / V-fres

for plast/tre/MDF.  
Massiv hardmetallkjerne, 5mm tykk.  
Meget stabil. Ekstrem holdbarhet.

Art. nr. Vfres	V	d	D	l	L
3D-32/8-60°	60°	32	8	28	72
3D-32/10-60°	60°	32	10	28	72
3D-32/12-60°	60°	32	12	28	72
3D-16/6-90°	90°	16	6	8	55
3D-16/8-90°	90°	16	8	8	55
3D-32/8-90°	90°	32	8	16	65
3D-32/10-90°	90°	32	10	16	65
3D-32/12-90°	90°	32	12	16	65
3D-32/8-120°	120°	32	8	10	58
3D-32/8-150°	150°	32	8	5	58



2-skjærs belagt fres  
for rustfritt/herdet stål

Art.nr. 2-SKJÆRS	d	D	l	L	r
S2-1,0/3-2-35	1,0	3	2	35	0,1
S2-1,5/3-3-35	1,5	3	3	35	0,2
S2-2,0/3-4-35	2,0	3	4	35	0,2
S2-3,0/3-5-35	3,0	3	5	35	0,2
S2-1,0/6-2-45	1,0	6	2	45	0,1
S2-1,5/6-3-45	1,5	6	3	45	0,2
S2-2,0/6-4-45	2,0	6	4	45	0,2
S2-3,0/6-5-45	3,0	6	5	45	0,2
S2-4,0/6-5-45	4,0	6	5	45	0,2

r = radius

Ny, forbedret fres  
med optimal standtid!

